

A3 színes MFP fejlett funkciókkal, a csatlakoztatott (mobil) csapatok számára

MX-3061

Office MFP fokozott biztonsági funkciókkal. Kiváló funkcionalitással rendelkezik a rugalmas munkavégzéshez



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, maximum 6300 lap
- A nyomtatás indítás (Print release) funkció révén a felhasználók dokumentumokat küldhetnek és tárolhatnak a központi MFP-n, majd hitelesítést követően bármelyik hálózatra kötött MFP-n kinyomtathatják azokat
- A rövid bemelegedési időnek és a mozgásérzékelőnek köszönhetően a készülék mindig készen áll az azonnali használatra
- Oldal/perc: 30 fekete-fehér, 30 színes
- Testre szabható, dönthető 10,1 hüvelykes színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felület, ami intuitív navigációt tesz lehetővé az MFP funkciói között
- Az egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen elérhetők a népszerű nyilvános felhő tárhely szolgáltatások
- Az OCR lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető MS Office fájlokra (pptx, xlsx, docx) és kereshető PDF állományokra konvertálják

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	30
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	30
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	16
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	16
Papír méret: Min. - Max.	A5 - SRA3
Papír súly (g/m2)	60 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	6300
Felmelegedési idő (sec)	20
Memória általános (min/max), MB	5120
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	1.84
Méret (mm)	608 x 650 x 834
Tömeg (kg)	79

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	✓

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33600 - 2400
Átviteli felbontás	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
--	-----

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (színes), sec	6.7
Első másolat (FF), sec	4.7
Elektronikus szortírozás (Standard)	✓
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9,999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomtató felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	✓
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)
Szkennelés alkalmazások	Sharpdesk
Szkennelési rendeltetési helye asztalra	✓
Szkennelési rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	✓
Szkennelési rendeltetési helye hálózati mappába	✓
Szkennelési rendeltetési helye USB memóriára	✓

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Opcionális
Támogatott operációs rendszer (alap)	másodlagos LAN támogatás Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4 és IPv6)
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, Adobe® PostScript® 3™
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500 - 3000
Tűzési kapacitás (lap) max.	65
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	24000