

A3 színes MFP, amely a jövőbeni igényekhez igazítható

MX-3551

Office MFP, fokozott biztonsággal rendelkezik, és lépést tart a változó munkaerő-igényekkel



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, maximum 6300 lap
- A nyomtatás indítás (Print release) funkció révén a felhasználók dokumentumokat küldhetnek és tárolhatnak a központi MFP-n, majd hitelesítést követően bármelyik hálózatra kötött MFP-n kinyomtathatják azokat
- A rövidebb felfűtési idő segít csökkenteni az energiafogyasztást és növeli a termelékenységet
- Oldal/perc: 35 fekete-fehér, 35 színes
- Testre szabható, dönthető 10,1"-es színes LCD érintőképernyő egyszerűen használható felhasználói felület, ami intuitív navigációt tesz lehetővé az MFP funkciói között
- Az opcionális egyszeri bejelentkezés funkció révén egyszerűen érheti el a nyilvános felhő tárhely szolgáltatásokat
- Többosztály biztonsági funkciók

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	35
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	35
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	20
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	20
Papír méret: Min. - Max.	A5 - SRA3
Papír súly (g/m2)	60 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	6300
Felmelegedési idő (sec)	20
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez	STD
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	1.84
Méret (mm)	608 x 650 x 834
Tömeg (kg)	79

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	✓

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33600 - 2400
Átviteli felbontás	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPT
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (színes), sec	6.7
Első másolat (FF), sec	4.7
Elektronikus szortírozás (Standard)	✓
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9,999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	✓
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS
Szkennelés alkalmazások	Sharpdesk
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	✓
Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	✓
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	✓
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	✓

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4 és IPv6)
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP nyomtatás
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, opcionális Adobe® PostScript® 3™
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	500 - 3000
Tűzési kapacitás (lap) max.	65
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	24000