

Belépő szintű fekete-fehér A4 MFP

MX-B450W

Termelékeny és biztonságos MFP vezeték nélküli kapcsolattal



- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 550 lap, maximum 1150 lap
- Vezeték nélküli kapcsolat alapfelszereltségben
- Beépített duplex modul
- Oldal/perc: 45 (fekete-fehér)
- Kompakt A4-es fekete-fehér MFP
- Teljesen színes hálózat szkennelés a gyors dokumentumok digitalizálásához
- Hatékony biztonsági funkciók

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	45
Papír méret: Min. - Max.	A6 – A4
Papír súly (g/m2)	55 - 220
Papír kapacitás: Standard (lap)	550
Papír kapacitás: Max. (lap)	1150
Felmelegedési idő (sec)	29
Memória általános (min/max), GB	1
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,84
Méret (mm)	492 x 517 x 560
Tömeg (kg)	29

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	50
-------------------------	----

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiép.
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben: PCL, Adobe® PostScript®3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Access mode	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (FF), sec	9,0
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400, (25 - 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Beállított másolási arányok	8 ratios (4R / 4E)

SZKENNER

Hálózati szkenner (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	✓
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Fájl formátumok	TIFF, PDF, JPEG
Szkenner alkalmazások	Sharpdesk
Szkenelés rendeltetési helye asztalra	✓
Szkenelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	✓
Szkenelés rendeltetési helye hálózati mappába	✓
Szkenelés rendeltetési helye USB memóriára	✓

FAX

Fax (alap / opcionális)	Alapkiép.
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	64
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	30000
-----------------------------------	-------